



سامانه‌های اعلام حریق هوشمند آدرس‌پذیر

ADDRESSABLE FIRE ALARM SYSTEMS

طراحی هوشمند | کنترل مطمئن | ایمنی پایدار

LIAMAN

ایزولاتور لوپ آدرس‌پذیر

LI-A-ISM-260



ویژگی‌های کلیدی

- دارای گواهی EN۵۴-۱۷
- دارای استاندارد ملی ۱۴۴۵۹-۱۷
- حفاظت در برابر اتصال کوتاه و جدا کردن قسمت آسیب‌دیده
- وارد کردن خودکار قسمت ایزوله‌شده بعد از رفع خطا
- قابلیت کدگذاری به روش پروگرامر دستی

مشخصات فنی

مشخصه	مقدار
ولتاژ کاری	LOOP 24 V , DC 18.5V ~ DC 26V
جریان کاری	جریان فعالسازی لوپ ≥ 20 میلی آمپر و جریان حالت عادی لوپ ≥ 0.5 میلی آمپر
شاخص	LED زرد؛ در شرایط عادی خاموش و در حالت عملکردی روشن می‌شود
ابعاد	86mm×86mm×41mm (با پایه)
درجه حفاظت	IP۳۰
وزن	۱۴۷ g
جنس و رنگ محفظه	ABS سفید چینی
محیط عملیاتی	0-(+49c°) درجه سانتی‌گراد؛ رطوبت نسبی ۹۵٪
روش کدنویسی	کدگذاری الکترونیکی
فاصله نصب	۶۰ mm
رنج آدرسی	1-255
روش کدنویسی	کد گذاری الکترونیکی

جزئیات فنی و راهنمای نصب

۱. پس از نصب فیزیکی، اتصالات ترمینال‌های تغذیه و سیگنال با دقت انجام شود.
۲. ترمینال‌های **AS**، **L₂** و **BS** به سیگنال منفی (-) متصل شوند.
۳. ترمینال‌های **AS**، **L₁** و **BP** به سیگنال مثبت (+) متصل شوند.

مشخصات و ابعاد نصب

