



سامانه‌های اعلام حریق هوشمند آدرس‌پذیر

ADDRESSABLE FIRE ALARM SYSTEMS

طراحی هوشمند | کنترل مطمئن | ایمنی پایدار

LIAMAN

ماژول ورودی-خروجی آدرس‌پذیر

LI-A-IOMLP-280



ویژگی‌های کلیدی

- دارای گواهی EN۵۴-۱۸
- دارای استاندارد ملی ۱۴۴۵۹-۱۸
- بدون نیاز به ۲۴V DC خارجی
- مدارهای ایزوله ورودی/خروجی
- قابلیت کدگذاری به روش پروگرامر دستی

مشخصات فنی

مشخصه	مقدار
ولتاژ کاری	لوپ ۲۴ ولت (۱۴-۲۸ ولت)
جریان مانیتورینگ	$\leq 0.2 \text{ mA}$
جریان راه‌اندازی	$\leq 0.5 \text{ mA}$
دما و رطوبت کارکرد	۱۰- تا +۵۵ درجه سانتی‌گراد؛ رطوبت نسبی ۹۵٪
ابعاد	۸۶ × ۸۶ × ۴۰ میلی‌متر (با پایه)
رنگ	ABS سفید چینی
درجه حفاظت	IP۳۰
وزن	147 g
رنج آدرسی	۱-۲۵۵
روش کدگذاری	کد گذاری الکترونیکی

جزئیات فنی و راهنمای نصب

۱. ماژول به صورت روکار نصب شود؛ چراغ‌های وضعیت LED روی بدنه قابل مشاهده باشند.

۲. AS و BS به سیگنال منفی (-) به پایه L2 و AP و BP به سیگنال مثبت (+) به پایه L1 متصل شوند.

۳. قسمت **out put** ماژول دارای خروجی کانتکت خشک (**Dry Contact Output**) برای فرمان به تجهیزات خارجی است و تیغه NC در حالت عادی بسته است و هنگام تحریک باز می‌شود؛ تیغه NO در حالت عادی باز است و هنگام تحریک بسته می‌شود.

۴. رله **Out put** برای فرمان به سیستم‌های کنترلی دیگر بدون وابستگی به ولتاژ خروجی قابل استفاده است.

مشخصات و ابعاد نصب

